

見積参考資料

工事名 市道杉谷15号線ほか道路改良工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 6年11月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和6年10月

- ③ 積算基準書年版 令和6年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input type="checkbox"/> 市街地 (DID補正)
	<input type="checkbox"/> 一般交通影響有り (1)
	<input checked="" type="checkbox"/> 一般交通影響有り (2)
	<input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島
	<input type="checkbox"/> 該当なし (補正なし)

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材賃料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材賃料の積算を行っている。

名称	規格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
敷鉄板	22×1,219×2,438	3枚	77日	1回

5 その他

- (1) 道路反射鏡撤去・復旧工は、1基当たり 66,490 円を計上している。
- (2) ブルーシート(＃2000 3.6×5.4)の 1m² 当たりの単価は、物価資料に記載された 1枚当たりの単価を面積(19.44m²)で除した金額(円未満切り捨て)を計上している。
- (3) 産業廃棄物処理税は、物価資料記載の金額を消費税率(1.1)で除した金額(円未満切り捨て)を計上している。
また、産業廃棄物処理税は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。産業廃棄物処理税を加えた工事価格が 10,000 円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (4) 施工代価表 第 0-0058 号の高密度ポリエチレン管(ダブル)Φ500 の損料率は、「土地改良事業等請負工事積算基準等の運用 VI.土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項」の損料率の「給排水 仮廻し水路等」-「合成樹脂管・ホース」により積算している。