

見積参考資料

工事名 国道250号（国清寺横断歩道橋）塗装補修工事（7-1）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

| 項 目 | 数値処理 | 単位（円） |
|--------------|--------------------------------|-------|
| 1. 施工代価表 | 1円未満切り捨て | 円止まり |
| 2. 直接工事費 | — | 円止まり |
| 3. 処分費等控除額 | 1円未満切り捨て | 円止まり |
| 4. 共通仮設費積上げ分 | — | 円止まり |
| 5. 共通仮設費率分 | 千円未満切り捨て | 千円止まり |
| 6. 純工事費 | — | 円止まり |
| 7. 現場管理費率分 | 千円未満切り捨て | 千円止まり |
| 8. 工事原価 | — | 円止まり |
| 9. 一般管理費等 | 工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整 | 円止まり |
| 10. 工事価格 | — | 万円止まり |
| 11. 消費税相当額 | — | 円止まり |
| 12. 請負対象工事費 | — | 円止まり |

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 7 年 5 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 7 年 4 月

③ 積算基準書年版 令和 6 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

| 間接工事費の工種区分 | 鋼橋架設工事 |
|--------------------|--|
| 間接工事費 の施工地域補正区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 市街地（DID補正） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（１） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（２） <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input type="checkbox"/> 該当なし（補正なし） |

⑤ 一般管理費等

| | |
|---------|-----------|
| 前払金支出割合 | ３５％を超えるもの |
| 契約保証の方法 | 金銭的保証 |

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材質料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材質料の積算を行っている。

| 名 称 | 規 格 | 使用数量 | 供用日(月)数 | 使用回数 |
|------|-------------------|-------|---------|------|
| 足場 | 足場工（床版補強工） | 123m2 | 4.9月 | 1回 |
| | 足場工（朝顔）（床版補強工） | 123m2 | 4.9月 | 1回 |
| | 防護工（床版補強工）板張防護工 | 123m2 | 4.9月 | 1回 |
| | 防護工（床版補強工）シート張防護工 | 123m2 | 4.9月 | 1回 |
| | 床面シート張防護設置時 | 123m2 | 4.9月 | 1回 |
| 単管足場 | シート張防護工（側面） | 249m2 | 4.9月 | 1回 |

5 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

| 名称 | 規格 | 単位 | 単価(円) | 備考 |
|----------------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------|
| 処分費 | がれき類（薄層舗装とモルタルの混在） 藤クリーン(株) | t | 15,000 | 中間処分 |
| 側板（ポリカーボネート樹脂） | 両面耐候、t=3mm 異形加工含む | m2 | 20,100 | 数量はロスを含む |
| 取付金具（Uボルト） | SUS M6 L=70mm | 個 | 290 | |
| 取付金具（座金・ナット） | 座金：SUS 20×45 t=3.2mm ナット：SUS M6 | 組 | 330 | |
| オープンドラム缶 | 200L | 缶 | 7,400 | |
| 張紙防止塗料 | 中塗 | kg | 1,700 | ビラレスベース同等品以上 |
| 張紙防止塗料 | 上塗 | kg | 6,730 | ビラレス上塗同等品以上 |
| 呼吸用保護具用フィルター | | 個 | 2,230 | 重松 V3/0Vフィルター同等品以上 |
| 使い捨て化学防護服 | | 着 | 1,750 | タイベック ソフトウエアⅢ同等品以上 |
| 防護手袋 | | 双 | 510 | 重松 37-176同等品以上 |
| シューズカバー | | 足 | 440 | タイベック シューズカバー-6873同等品以上 |

※消費税は含まない。現場着価格である。

6 その他

- (1) 夜間工事の労務単価等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。
- (2) 施工代価表第3号ダンプトラック運搬は、令和6年度 治山林道必携 積算施工編（一社）日本治山治水協会・日本林道協会を採用している。運搬材料が「コンクリート殻」の場合、1台当たり積載土量(q)は、アスファルト・コンクリート殻の(q)を準用する。
- (3) 施工代価表第9号、10号、15号、16号の歩掛は見積を採用している。
- (4) 施工代価表第29号、30号について、「橋梁架設工事の積算 令和6年度版（一財）日本建設機械施工協会」の歩掛及び単価を採用している。
- (5) 施工代価表第31号のラフテレーンクレーン賃料は、長期割引率20%及び深夜割増率30%を見込んだ単価を採用している。なお、作業時間は21時～6時までの休息时间（1時間）を除いた8時間とし、そのうち6時間を深夜作業の割増時間数としている。