

見積参考資料

工事名 県道岡山玉野線道路改良工事(8-1)

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8 年 4 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 1 月

③ 積算基準書年版 令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input type="checkbox"/> 市街地 (DID補正)
	<input checked="" type="checkbox"/> 一般交通影響有り (1)
	<input type="checkbox"/> 一般交通影響有り (2)
	<input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島
	<input type="checkbox"/> 該当なし (補正なし)

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材質料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材質料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日数	使用回数
敷鉄板	22×914×1,829 289kg	81 枚	100 日	1 回
敷鉄板	22×914×1,829 289kg	60 枚	190 日	1 回

5 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
自由勾配側溝	スリット付自由勾配側溝 300×300 標準 L=2000	本	20,800	スラックと側溝同等品以上 参考重量:379kg
自由勾配側溝	スリット付自由勾配側溝 300×300 横断用 L=2000	本	23,900	スラックと側溝同等品以上 参考重量:347kg
自由勾配側溝	スリット付自由勾配側溝 300×300 暗渠用 L=2000	本	24,400	スラックと側溝同等品以上 参考重量:413kg
自由勾配側溝	スリット付自由勾配側溝 300×400 標準 L=2000	本	24,100	スラックと側溝同等品以上 参考重量:435kg
自由勾配側溝	スリット付自由勾配側溝 300×400 横断用 L=2000	本	27,700	スラックと側溝同等品以上 参考重量:403kg
自由勾配側溝	スリット付自由勾配側溝 300×400 暗渠用 L=2000	本	27,700	スラックと側溝同等品以上 参考重量:469kg

名称	規格	単位	単価(円)	備考
スリット付自由勾配側溝用 コンクリート蓋	300用 L=800 車道用	枚	3,650	参考重量:27kg
スリット付自由勾配側溝用 グレーチング蓋	300用 L=900 細目 車道用	組	34,900	受枠を含む 参考重量:32kg
スリット付自由勾配側溝用 グレーチング蓋	300用 L=2000 横断用	組	32,600	受枠を含む 参考重量:35.3kg
歩車道境界ブロック	C型 H300×L600(両面R) エコ認定製品	個	3,030	参考重量:88kg
歩車道境界ブロック (出入口)	C型 H100×L600(片面R) a=180,b=190 エコ認定製品	個	2,390	参考重量:25kg
がれき類 (石材) 運搬費	ダンプトラック10t積級 L=14.1km DID区間有り	m3	3,380	週休2日補正を含む

※消費税は含まない。現場着価格である。

6 その他

- (1) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (2) 施工代価表 第0-0005号表～第0-0011号表「自由勾配側溝」の「砕石(材料)」の単価は「再生クラッシャーラン RC-30」の単価を計上している。また、「基礎及び底部Co(材料)」の単価は「生コンクリート 18-8-20 高炉セメントB 小型車割増無し」の単価を計上している。
- (3) 施工代価表 第0-0024号表「構造物とりこわし工(無筋構造物)」は、石材(縁石)のとりこわしを見込んでおり、構造物とりこわし工(無筋構造物)の歩掛を準用している。