

見積参考資料

工事名 市道建部町小倉3号線（小倉橋）橋梁補修工事（8－1）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和8年6月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年4月

※ただし資材単価適用年月が「令和8年5月」以降のものは、一部の市場単価で令和8年1月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版 令和7年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	橋梁保全工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 市街地（DID補正） ☐ 一般交通影響有り（1） ☒ 一般交通影響有り（2） ☐ 山間僻地及び離島 ☐ 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材質料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材質料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
足場工 (地覆足場)	足場・防護（シート）	510m ²	1.8月	2回
足場工 (橋脚周り足場)	足場	27m ²	0.5月	1回

5 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、別表のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

6 その他

- (1) 夜間工事の労務単価等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。
- (2) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整し
- (3) 以下の代価表は見積による歩掛を採用している。
- 施工第 0-0001 号表「支承防錆工」
 - 施工第 0-0002 号表「支承隙間充填工」
 - 施工第 0-0004 号表「防護柵設置工」
 - 施工第 0-0017 号表「簡易清掃」
 - 施工第 0-0018 号表「下地処理」
 - 施工第 0-0019 号表「含浸材塗布」
- (4) 以下の代価表は「農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）令和7年度」を採用している。
- 施工第 0-0003 号表「ガードレール撤去（橋梁建込）」
- (5) 施工第 0-0007 号表「断面修復工（左官工法）」において、以下の規格の材料を見込んでい

名称	規格
断面修復材	ポリマーセメントモルタル（上部工用）

別表

名 称	規 格	単位	単価(円)	備考
支柱	φ 114.3x4.5x1050 STK400 BPL式 9%勾配	本	34,500	
ビーム	2.3x50x350x1330 SGH400 1000用中穴無し	枚	5,540	
ビーム	2.3x50x350x1405 SGH400 1075用中穴無し	枚	9,710	
巻袖ビーム	2.3x356x660 SGH400	枚	5,540	
パイプ	φ 42.7x2.3x1965 STK400 2000用	本	3,840	
パイプ	φ 42.7x2.3x965 STK400 1000用	本	3,260	
パイプ	φ 42.7x2.3x1040 STK400 1075用	本	3,260	
袖パイプ	φ 42.7x2.3x382.5 STK400 I型袖400出	本	5,540	
袖パイプ	φ 42.7x2.3x382.5 STK400 F型袖400出(9%勾配) 上袖	本	12,500	
袖パイプ	φ 42.7x2.3x382.5 STK400 F型袖400出(9%勾配) 下袖	本	12,500	
パイプブラケット	2.3x48.6x64.3x120 SGH400	個	1,430	
パイプブラケット取付 用ボルト	M12x130 B.N.W.	組	395	
パイプ取付用ボルト	M10x58 B.N.	組	323	
アンカーボルト	M22x230 B.N.W.	本	671	
ケミカルアンカー	R-22SN	本	835	
含浸材	シラン系	kg	8,550	ニュースパンガード同等品以上
潤滑剤	二硫化モリブデン	L	7,150	
研掃材	一般	kg	133	
溶射地金	亜鉛・アルミ合金線	kg	2,530	
封孔処理材	エポキシ樹脂塗料	kg	4,560	
上塗り塗料	エポキシ樹脂塗料	kg	4,560	
シール材	エポキシ樹脂系	セット	49,800	ボンドE2370同等品以上