

見積参考資料

工事名 (都) 上石井岩井線舗装工事 (8-1)

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位 (円)
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、 10, 000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8 年 7 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 7 月

※ただし資材単価適用年月が「令和 8 年 5 月」以降のものは、一部の市場単価で令和 8 年 1 月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和 8 年 5 月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>
 上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

- ③ 積算基準書年版 **令和7年度** 土木工事標準積算基準書（岡山市）
 閲覧される場合
 岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

- ④ 間接工事費
 土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	舗装工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☒ 市街地（DID補正） ☐ 一般交通影響有り（1） ☐ 一般交通影響有り（2） ☐ 山間僻地及び離島 ☐ 該当なし（補正なし）

- ⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

（1）決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価 (円)	備考
インターロッキングブロック	200×200×80 非透水性 バリアフリーペイブ同等品以上	m ²	11,000	
インターロッキングブロック	150×200×80 白線用 非透水性 バリアフリーペイブ同等品以上	m ²	13,500	
下水道用可とう支管継手	300×150	個	13,500	
管（函）渠型側溝（各種）	新型卵形側溝 排水舗装用 E-250 L=2000 同等品以上	m	13,100	規格は2mだが、単価は1mあたり単価
管（函）渠型側溝（各種）	新型卵形側溝 排水舗装用 E-300 L=2000 同等品以上	m	15,200	規格は2mだが、単価は1mあたり単価

集水枳	φ 250 新型卵形側溝枳 E-250 L=1000 同 等品以上	基	63,700	参考重量 304kg
集水枳	φ 300 新型卵形側溝枳 E-300 L=1000 同 等品以上	基	66,000	参考重量 383kg
歩車道境界ブロック	C型H300×L600 (両面R) エコ認定 製品	個	3,030	
歩車道境界ブロック	C型H300×L600 (両面R) 端部 エ コ認定製品	個	4,850	
歩車道境界ブロック	C型H100×L600 (片面R) エコ認定 製品	個	2,320	

※消費税は含まない。現場着価格である。

5 その他

- (1) 間接工事費等の対象外の資材等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。
(共通仮設費、現場管理費の対象外)
- (2) 六価クロム溶出試験については、現場管理費及び一般管理費の率計算の対象外である。
- (3) 施工 第0-0008号表の「セメント系固化材 発塵抑制型・フレコン・1トンパック」の単価は、物価資料の「固化材 セメント系特殊品 ユースタビラースーパー1 発塵抑制型 フレコン」の単価を見込んでいる。
- (4) 施工 第0-0013号表の「材料」の単価は、「インターロッキングブロック 200×200×80 非透水性 バリアフリーペイブ同等品以上」の単価を見込んでいる。
- (5) 施工 第0-0014号表の「材料」の単価は、「インターロッキングブロック 150×200×80 白線用 非透水性 バリアフリーペイブ同等品以上」の単価を見込んでいる。
- (6) 施工 第0-0015号表の「ブロック規格 30cm×30cm (各種) 視覚障害者誘導用 警告ブロック (点状)・誘導ブロック (線状) 厚8cm」の単価は、「令和7年度土木工事標準積算基準書」より「特殊ブロック設置工」のブロックの標準使用量 (30cm×30cm) から1m²あたりの枚数を算出し、これを用いて物価資料の価格を1枚あたりの単価に換算し、1円未満切捨て (1円単位) としている。
- (7) 施工 第0-0020号表の「管 (函) 渠型側溝 (各種) 新型卵形側溝 排水舗装用 E-250 L=2000 同等品以上」の単価は、見積価格を1mあたりの単価に換算し、100円未満切捨て (100円単位) としている。
- (8) 施工 第0-0021号表の「管 (函) 渠型側溝 (各種) 新型卵形側溝 排水舗装用 E-300 L=2000 同等品以上」の単価は、見積価格を1mあたりの単価に換算し、100円未満切捨て (100円単位) としている。

- (9) 施工 第0-0022号表の「硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m」の単価は、「岡山市（令和8年度）公共工事設計資材単価表」の価格を1mあたりの単価に換算し、10円未満切捨て（10円単位）としている。
- (1 0) 工事内訳表の「抵抗板付鋼製杭基礎(標識添加柱 M2) ポールアンカー100型-V 同等品以上 H150～400mm」及び「抵抗板付鋼製杭基礎(感知器柱 M1) ポールアンカー100型-V 同等品以上 H150～400mm」の単価は、物価資料の「抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー100型-V H150～400 標識柱・デザイン柱・照明柱等用 鋼製」の単価を見込んでいる。
- (1 1) 工事内訳表の「連結式接地棒用リード端子 φ10用 8×500」の単価は、建設物価の「接地（アース）棒 東神電気 連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm²×500mm」及び積算資料の「接地棒 東神電気 接地棒用リード端子 φ10mm用」の単価を見込んでいる。
- (1 2) 工事内訳表の「耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管（HIVE） HIVE16」の単価は、物価資料の価格を1mあたりの単価に換算し、1円未満切捨て（1円単位）としている。