

## リサイクル計画書 ( 詳細設計 )

## 1. 事業(工事)概要

|      |  |
|------|--|
| 事務所名 |  |
| 工事名  |  |
| 施工場所 |  |

## 2. 建設資材利用計画

| 建設資材      | ① 総利用量<br>②+③+④ | ② 現場内利用<br>可能量 | ③ 再生材利用<br>可能量 | ④ 新材利用量 | ⑤ 再生資源利用率<br>(②+③)/①*100 | 備 考 |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|-----|
| 土 砂       | m3              | m3             | m3             | m3      | %                        |     |
| 砕 石       | m3              | m3             | m3             | m3      | %                        |     |
| アスファルト混合物 | m3              | m3             | m3             | m3      | %                        |     |
|           | m3              | m3             | m3             | m3      | %                        |     |

- (注) 1 : 「③再生材利用可能量」には、他工事からの流用材も含む。  
 2 : 最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

## 3. 建設副産物搬出計画

| 副産物の種類      | ⑥ 発生量 | ⑦ 現場内利用量 | ⑧ 他工事<br>への搬出量 | ⑨ 再資源化施設<br>への搬出量 | ⑩ スtockヤード<br>への搬出量 | ⑪ 現場内利用率<br>⑦/⑥*100 | ⑫ 有効利用率<br>(⑦+⑧+⑨+⑩)/⑥*100 | 備 考 |
|-------------|-------|----------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 発<br>生<br>土 | 砂・砂質土 | m3       | m3             | m3                | m3                  | %                   | %                          |     |
|             | レキ質土  | m3       | m3             | m3                | m3                  | %                   | %                          |     |
|             | 粘性土   | m3       | m3             | m3                | m3                  | %                   | %                          |     |
|             | その他   | m3       | m3             | m3                | m3                  | %                   | %                          |     |
|             | 計     | m3       | m3             | m3                | m3                  | %                   | %                          |     |
| コンクリート塊     | m3    | m3       | m3             | m3                |                     | %                   | %                          |     |
| アスファルト塊     | m3    | m3       | m3             | m3                |                     | %                   | %                          |     |
| 建設汚泥        | m3    | m3       | m3             | m3                |                     | %                   | %                          |     |
| 建設発生木材      | m3    | m3       | m3             | m3                |                     | %                   | %                          |     |
|             | m3    | m3       | m3             | m3                |                     | %                   | %                          |     |

- (注) 1 : 土砂(建設発生土含む)の土量は、地山換算とする。  
 2 : 建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。  
 3 : 「⑩ストックヤードへの搬出量」には、他工事に再利用されることが予定されている場合のみ記入する。  
 4 : 建設副産物の搬出計画について、基本的には全量を再利用することを原則として計画する。  
 5 : 最下段には、その他の建設副産物を搬出する場合に記入する。