

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数				備考	動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考		
							常用	予備	合計	kW		台/基	備考										
集じん設備	7-1	サイクロン	セパレータ内臓型サイクロン	処理風量 200m ³ /min 圧力損失 約150mmAq	φ2300×H5290	ダブルダンパ 点検歩廊、階段	1		1			5.5	1		SA	○			PHF	日立造船(株)			
	7-2-1	No.1 バグフィルタ	自動逆洗式バグフィルタ	処理風量 550m ³ /min 圧力損失 1500Pa以下	W2400×L3300×H9400	捕集ダスト自動払落装置 差圧計 他	1		1						SA	○			3F	日本スピンドル製造(株)			
	7-2-2	No.2 バグフィルタ	自動逆洗式バグフィルタ	処理風量 1250m ³ /min 圧力損失 1500Pa以下	W2600×L6600×H9400	捕集ダスト自動払落装置 差圧計 他	1		1			1.5	1		SA				3F	日本スピンドル製造(株)			
	7-3	軽量物分離装置	重力沈降式チャンバー	処理風量 300m ³ /min	W2800×L3000×H6000	ダブルダンパ 他	1		1						SA	○			4F	日立造船(株)			
	7-4-1	No.1 排風機	ターボファン	風量 550m ³ /min 静圧 350mmAq	W1700×L2505×H1890	消音装置 排気筒 他	1		1			55	1							2F	(株)ミツヤ 送風機製作所		
	7-4-2	No.2 排風機	ターボファン	風量 1250m ³ /min 静圧 450mmAq	W2240×L3560×H2495	消音装置 排気筒 他	1		1			160	1							2F	(株)ミツヤ 送風機製作所		
	7-5	風道	ダクト式	風道内速度 15～20m/sec 全体風量 2000m ³ /min	—	集じんフード ダンパ	1		1												日立造船(株)		
	7-6	脱臭装置	活性炭吸着式	能力 400m ³ /min 接触時間 0.73sec	W3400×L3300×H1800	現場指示計付 差圧警報計	1		1											3F	日本化成(株)		
7-7	カレット破碎機除じん機	ロールフィルタ	処理風量 200m ³ /min 静圧 100mmAq	W1400×L2900×H1500	消音装置 他	1		1			7.56	2			○				2F	昌和産業(株)			
給水設備	8-4-1	生活用水受水槽	建築設備参照																				
	8-4-2	生活用水高置水槽	建築設備参照																				
	8-4-3	プラント用水受水槽	建築設備参照																				
	8-4-4	機器冷却水受水槽	建築設備参照																				
	8-5-1	生活用水揚水ポンプ	建築設備参照																				
	8-5-2	屋外散水栓ポンプ	建築設備参照																				
	8-5-3	生活用水供給ポンプ	建築設備参照																				
	8-5-4	プラント用水供給ポンプ	多段うず巻ポンプ	吐出量(m ³ /h)×全揚程(m) 34.2×55	—	逆止弁、止水弁 圧力計	1	1	2			11	1			○	○			B1F	(株)テラルキョクトウ		
	8-5-5	機器冷却水供給ポンプ	ラインポンプ	吐出量(m ³ /h)×全揚程(m) 20.4×35	—	逆止弁、止水弁 圧力計	1	1	2			5.5	1							B1F	(株)荏原製作所		
	8-5-6	消火栓ポンプ	建築設備参照																				
	8-5-7	床洗浄水ポンプ	多段うず巻ポンプ	吐出量(m ³ /h)×全揚程(m) 32.4×70	—	逆止弁、止水弁 圧力計	1	1	2			15	1							B1F	(株)テラルキョクトウ		
	8-5-8	消火散水ポンプ	多段うず巻ポンプ	吐出量(m ³ /h)×全揚程(m) 64.8×60	—	逆止弁、止水弁 圧力計	1		1			22	1				○			B1F	(株)荏原製作所		
	8-6	機器冷却水冷却塔	開放式冷却塔	循環水量 340L/min 冷却能力 118.6kW	W2490×L1350×H2555	薬注装置 他	1		1			1	1			○		○		3F	(株)荏原シノワ		
排水処理設備	9-3-1-1	不燃ごみピット排水貯留槽	地下式	有効 2.1m ³	W1200×L2800×H1000	マンホール、スクリーン 他	1		1											B1F			
	9-3-1-2	空き缶ピット排水貯留槽	地下式	有効 2.7m ³	W1700×L2500×H1000	マンホール、スクリーン 他	1		1											B1F			
	9-3-2-1	不燃ごみピット排水移送ポンプ	有腕式水中汚物ポンプ	吐出量 0.1m ³ /min 全揚程 30m	—	止水弁、逆止弁 フロートスイッチ、圧力計	1	1	2			3.7	1				○			B1F	(株)寺田ポンプ 製作所		
	9-3-2-2	空き缶ピット排水移送ポンプ	有腕式水中汚物ポンプ	吐出量 0.1m ³ /min 全揚程 30m	—	止水弁、逆止弁 フロートスイッチ、圧力計	1	1	2			3.7	1				○			B1F	(株)寺田ポンプ 製作所		
	9-3-3	プラント排水貯留槽	地下式	有効 130m ³	W12000×L3000×D4500	マンホール、スクリーン 他	1		1											B1F			
	9-3-4	プラント排水移送ポンプ	水中汚水汚物ポンプ	吐出量 0.18m ³ /min 全揚程 10m	—	止水弁、逆止弁 フロートスイッチ、圧力計	1	1	2			1.5	1							B1F	(株)寺田ポンプ 製作所		
	9-3-5	床洗浄排水ポンプ	水中汚水汚物ポンプ	吐出量 0.47m ³ /min 全揚程 10m	—	止水弁、逆止弁 フロートスイッチ、圧力計	2	2	4			2.2	1				○			B1F	(株)寺田ポンプ 製作所		
	9-3-6	プラント排水放流ポンプ	水中汚水汚物ポンプ	吐出量 0.18m ³ /min 全揚程 25m	—	止水弁、逆止弁 フロートスイッチ、圧力計	1	1	2			3.7	1				○			B1F	(株)寺田ポンプ 製作所		
	9-3-7	滅菌装置	薬液注入方式	最大吐出量 30mL/min 最大吐出圧 1.0MPa	—	フロートスイッチ 他	1		1			0.015	1			○				B1F	(株)タクナミ		
9-3-8	油水分離槽	建築設備参照																	B1F				
9-3-9	排水ピット	建築設備参照																	B1F				
電気設備	10-1-1	高圧変電・配電設備																					
	10-1-2	高圧引込・受配電盤	銅板製閉鎖形(JEM1425MW)	DS×1、VCB×7、LA×3、VT×2、ZPC×1	W3950×L2000×H2350		5		5											2F	神戸上電機製作所		
	10-1-3	高圧電動機主幹盤	銅板製閉鎖形(JEM1225S4)	PF×3、VCS×1、SC(150kvar)×1	W800×L2000×H2350		1		1											2F	神戸上電機製作所		
	10-1-4-(1)	高圧進相コンデンサ盤	銅板製閉鎖形(JEM1225S4)	PF×12、VCS×4、SC(200kvar)×4	W2800×L2000×H2350		4		4											2F	神戸上電機製作所		
	10-1-4-(2)	低圧交流フィルタ盤	銅板製閉鎖形(JEM1265C)	MCCB×1、MC×1、SC(50kvar)×4	W1200×L800×H2350		1		1											2F	神戸上電機製作所		
	10-1-5	変圧器																					
	10-1-5-1	プラント動力変圧器	屋内乾式モールド	1250kVA、6.6kV/460V、△-Δ	W1610×L830×H1661		1		1											2F	神戸上電機製作所		
	10-1-5-2	建築動力変圧器	屋内乾式モールド	500kVA、6.6kV/230V、△-Δ	W1335×L690×H1228		1		1											2F	神戸上電機製作所		
	10-1-5-3	電灯変圧器	屋内乾式モールド	400kVA、6.6kV/210-105V、単相三線	W800×L590×H1359		1		1											2F	神戸上電機製作所		
	10-1-5-4	非常用動力変圧器	屋内乾式モールド	300kVA、6.6kV/460V、△-Δ	W1055×L575×H1149		1		1								○			2F	神戸上電機製作所		
	10-1-5-5	非常用電灯変圧器	屋内乾式モールド	75kVA、440/210/105V、スコット結線	W710×L440×H920		1		1								○			2F	神戸上電機製作所		
	10-1-5-6	非常用建築動力変圧器	屋内乾式モールド	100kVA、440/230V、Y-Δ	W690×L370×H873		1		1								○			2F	神戸上電機製作所		
	10-1-6	電力監視盤	銅板製閉鎖形垂直自立形(側面扉)、中通路式、模擬母線方式		W1580×L1800×H2350		1		1												2F	神戸上電機製作所	
	10-2	配電盤設備																					

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数				動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温場所	メーカー	備考
							常用	予備	合計	備考	kW	台/基	備考						
電気設備	10-2-1	低圧主幹盤																	
	10-2-1-(1)	プラント動力低圧主幹盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JEM1265F/C)	ACB×1、MCCB×8	W3550×L1500×H2350		1	1									2F	㈱戸上電機製作所	
	10-2-1-(2)	建築動力低圧主幹盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JEM1265F/C)	ACB×1、MCCB×20	W1000×L1500×H2350		1	1									2F	㈱徳山電機製作所	
	10-2-1-(3)	電灯低圧主幹盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JEM1265F/C)	ACB×1、MCCB×25	W1200×L1500×H2350		1	1									2F	㈱徳山電機製作所	
	10-2-1-(4)	非常用動力低圧主幹盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JEM1265F/C)	MCCB×22、DTS×1	W2650×L2000×H2350		1	1								○	2F	㈱戸上電機製作所	
	10-2-1-(5)	非常用建築動力低圧分岐盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JEM1265C)	MCCB×13	W900×L800×H2350		1	1								○	2F	㈱徳山電機製作所	
	10-2-1-(6)	非常用電灯低圧分岐盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JEM1265C)	MCCB×16	W900×L800×H2350		1	1								○	2F	㈱徳山電機製作所	
	10-2-2	低圧制御盤																	
	10-2-2-(1)	破砕系低圧制御盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JBM1198D2CC 086A)	MCCB、MC、CT、リモートI/O	W4200×L600×H2350		1	1									2F	㈱戸上電機製作所	
	10-2-2-(2)	資源系低圧制御盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JBM1198D2CC 086A)	MCCB、MC、CT、リモートI/O	W3400×L600×H2350		1	1									2F	㈱戸上電機製作所	
	10-2-2-(3)	補機系低圧制御盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JBM1198D2CC 086A)	MCCB、MC、CT、リモートI/O	W2100×L600×H2350		1	1									2F	㈱戸上電機製作所	
	10-2-2-(4)	保安系低圧制御盤	鋼板製閉鎖形垂直自立形(JBM1198D2CC 086A)	MCCB、MC、CT、リモートI/O	W1500×L600×H2350		1	1								○	2F	㈱戸上電機製作所	
	10-3	非常用発電設備																	
	10-3-1	非常用発電機		200kW、250kVA、パッケージ形	W4950×L1230×H2925		1	1								○	1F	㈱東京電機	
	10-3-1-1	原動機	ディーゼル機関	347PS、灯油	—		1	1								○	1F	㈱東京電機	
	10-3-1-2	非常用発電機用灯油サージスタック	鋼板製(搭載形)	150マ	W890×L555×H350		1	1								○	1F	㈱東京電機	
	10-3-1-3	非常用発電機	開放形保護形、自己過風式閉鎖形	460V、250kVA、Pf=0.8	—		1	1								○	1F	㈱東京電機	
	10-3-1-4	非常用発電機盤	鋼板製(内蔵形)	MCCB、MC、AVR、EAC、各種計器	W750×L500×H500		1	1								○	1F	㈱東京電機	
	10-4	非常用電源装置																	
	10-4-1	直流電源装置																	
	10-4-1-1	整流器盤	鋼板製垂直自立形	サイリスタ式充電器、MCCB	W600×L800×H2350		1	1								○	2F	㈱ユアサコーポレーション	
	10-4-1-2	蓄電池盤	鋼板製垂直自立形	据置鉛蓄電池(長寿命タイプ)50Ah×9セル	W600×L800×H2350		1	1								○	2F	㈱ユアサコーポレーション	
	10-4-2	無停電電源装置																	
	10-4-2-1	直流電源装置																	
	10-4-2-1-1	整流器盤	鋼板製垂直自立形	トランジスタ式、MCCB、TR	W900×L800×H2350		1	1								○	2F	㈱ユアサコーポレーション	
	10-4-2-1-2	蓄電池盤	鋼板製垂直自立形	据置鉛蓄電池(長寿命タイプ)100Ah×18セル	W900×L800×H2350		1	1								○	2F	㈱ユアサコーポレーション	
	10-4-2-2	無停電電源装置(10-4-2-1-1を含む)																	
	10-5	保守用電源																	
	10-5-1	保守用電源																	
	10-5-2	溶接機電源																	
	10-6	現場操作盤・現場制御盤等																	
	10-6-1	現場操作盤	壁掛形及び自立形(取付防じん形)	・、PL、PB、cos	最大W500×L300×H650		78	78									機側	㈱戸上電機製作所	
		現場制御盤																	
	10-6-2	現場制御盤(1)																	
	1-16-7	トレイ選別制御盤	鋼板製閉鎖形自立形	MCCB、MC、VVVF、Ry、PLC	W1200×L500×H1950		1	1									4F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(2)																	
	1-16-6	ベットボトル選別制御盤	鋼板製閉鎖形自立形	MCCB、MC、VVVF、Ry、PLC	W1200×L500×H1950		1	1									4F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(3)																	
	6-1-1	鉄類貯留ホッパ制御盤	鋼板製閉鎖形自立形	MCCB、MC、VVVF、Ry、PLC	W1400×L500×H1950		1	1									3F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(4)																	
	1-16-5	空き缶選別制御盤	鋼板製閉鎖形自立形	MCCB、MC、VVVF、Ry	W800×L500×H1950		1	1									4F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(5)																	
	2-3-2	No.2中継コンベヤ制御盤	鋼板製閉鎖形壁掛形	MCCB、MC、Ry	W600×L300×H850		1	1									2F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(6)																	
	4-4-7	No.7可燃物コンベヤ制御盤	鋼板製閉鎖形壁掛形	MCCB、MC、Ry	W600×L300×H850		1	1									3F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(7)																	
	6-1-2	アルミ類貯留ホッパ制御盤	鋼板製閉鎖形自立形	MCCB、MC、VVVF、Ry、PLC	W1400×L500×H1950		1	1									3F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(8)																	
	6-1-3	不燃物貯留ホッパ制御盤	鋼板製閉鎖形自立形	MCCB、MC、VVVF、Ry、PLC	W1400×L500×H1950		1	1									3F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(9)																	
	6-2-1	可燃物計量ホッパ制御盤	鋼板製閉鎖形自立形	MCCB、MC、VVVF、Ry、PLC	W800×L500×H2350		1	1									4F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(10)																	
	6-1-4	プラスチック類貯留ホッパ監視盤	鋼板製閉鎖形壁掛形	MCCB、Ry	W450×L400×H400		1	1									2F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-6-2	現場制御盤(11)																	
	2-12	車両検知器制御盤	鋼板製閉鎖形壁掛形	MCCB、Ry、ループコイルアンブ	W400×L400×H600		1	1									1F	ニチゾウ電子制御㈱	
	10-11-1)	プログラミング用ローダ	ノートブック型	-	-	PLC用ソフト、ケーブル	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	エプソン㈱	

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数				動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備	合計	備考	kW	台	備考							
計装制御設備	11-2-1	中央監視盤	銅板製閉鎖自立形	グラフィックパネル、ITVモニタ付	W5000×L1800×H2350	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	日立造船(株)	
	11-2-2	中央操作盤	銅板製コントロールデスク型	オペレータスコンソール、補助操作卓、メッセージプリンタ、カラーハードコピー、制御ステーション	W1400×L1265×H(1114) (オペレータスコンソール)	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	(株)日立製作所	
	11-3-2	車両管制装置	銅板製	車両管制操作盤、満杯ホッパ表示灯、投入指示灯、破砕機運転表示灯	W1700×L1150×H1000 (車両管制操作盤)	-	1式	-	1式	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	オムロン(株)	
	11-3-3	図面管理システム (CAD)	デスクトップ型	本体(パソコン)、スキャナ、プロッタ	W1200×L800×H700 (パソコンデスク)	パソコンデスク	1式	-	1式	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	三菱電機システムサービス(株)	
	11-4	データ処理装置	デスクトップ型	本体(パソコン)、CRTディスプレイ、キーボード、マウス、帳票プリンタ	W1200×L800×H700 (パソコンデスク)	パソコンデスク	1式	-	1式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(株)日立製作所	
	11-5	工業用テレビ (ITV) 装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11-5-2	カメラ	カラー	広角レンズ、電動ズームレンズ、半固定雲台、電動雲台	-	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(株)日立国際電気	
	11-5-3	モニター	カラー	21型ITVモニタ、32型ワイドTV、100型プロジェクタ	-	-	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(株)日立国際電気	
雑設備	11-6	環境事業局用通信装置	デスクトップ型	本体(パソコン)、CRTディスプレイ、キーボード、マウス、ルータ	W1000×L800×H700 (パソコンデスク)	パソコンデスク	1式	-	1式	-	-	-	-	-	-	-	-	3F	(株)日立製作所	
	11-8	現場計装機器	-	-	-	-	1式	-	1式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12-1-1	プラント空気圧縮機	パッケージ型	吐出圧力 0.69MPa 吐出量 9.0m ³ /min	W2000×L1100×H1500	除湿器、圧力計 空気槽 他	1	1	2		56.585	3			○			2F	(株)日立製作所	
雑設備	12-1-2	計装空気圧縮機	圧力開閉式 (オイルフリー)	吐出圧力 0.69MPa 吐出量 850L/min	W1768×L677×H1151	除湿器、圧力計 アフタークーラー 他	1	1	2		7.5	1				○		2F	(株)日立製作所	
	12-2	真空掃除機	真空掃除式	風量 8.3m ³ /min 静圧 2600mmAq	W2750×L1475×H3420	ブロワ、ホース 集じんケース 他	1		1		12.2	4			○			3F	新東ダスト コレクタ(株)	
	12-3-1	No.1 機器搬入搬出装置	ホイストクレーン	吊上能力 2.0t	横行距離 9332 揚程 18000	手元ペンダントスイッチ 他	1		1		3.9	2			○			PHF	(株)キトー	
	12-3-2	No.2 機器搬入搬出装置	ホイストクレーン	吊上能力 1.0t	横行距離 13196 揚程 11000	手元ペンダントスイッチ 他	1		1		2.2	2			○			3F	(株)キトー	
	12-3-3	No.3 機器搬入搬出装置	ホイストクレーン	吊上能力 1.0t	横行距離 13044 揚程 10000	手元ペンダントスイッチ 他	1		1		2.2	2			○			3F	(株)キトー	
	12-3-4	No.4 機器搬入搬出装置	ホイストクレーン	吊上能力 1.0t	横行距離 8580 揚程 19000	手元ペンダントスイッチ 他	1		1		2.2	2			○			PHF	(株)キトー	
	12-3-5	No.5 機器搬入搬出装置	ホイストクレーン	吊上能力 1.0t	横行距離 15930 揚程 19000	手元ペンダントスイッチ 他	1		1		2.2	2			○			PHF	(株)キトー	
	12-4	清掃用煤吹装置	手動可搬式スートブロワ	使用圧力 2kg/cm ²	-	チューブ、ホース、取付金具	1式		1式					SA					日立造船(株)	
	12-5	可搬式水中ポンプ	水中汚水ポンプ	吐出量 0.01m ³ /min	-	ホース、電気コード 他	3		3		0.1	1							(株)寺田ポンプ 製作所	
	12-6	可搬式掃除機	業務用クリーナ	風量 0.1m ³ /min	-	-	5		5										三立機器(株)	

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数			備考	動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備	合計		kW	台/基	備考							
建築機械	R-1	吸収式冷凍機	TSA-AW-150EIS	冷凍能力 527kw	3665×1440×2200	蒸気制御弁、蒸気遮断弁、ポンプ他	1		1		8.6KVA	3			○		○	1F	三洋電機㈱	
	WD-1	薬液注入装置	MP-121AL型	抗レジオネラ菌用薬剤	850×600×1000	注入ポンプ、タンク	1		1		0.02KV A	1			○			4F	東西化学産業㈱	
	AL-5	空気清浄機	FN535A051	壁掛け型 300・/h	700×183×515	リモコン、ホルダー	2		2		0.041	1			○			4F	㈱山武	
	AL-8	空気清浄機	FN535A101	壁掛け型 600・/h	700×215×515	リモコン、ホルダー	7		7		0.062	1			○			4F	㈱山武	
	AL-10	空気清浄機	F750E101	天井埋込型 600・/h	745×670×390	遠隔スイッチ	9		9		0.06	1			○			4F	㈱山武	
	AL-20	空気清浄機	F750E201	天井埋込型 1200・/h	935×670×390	遠隔スイッチ	13		13		0.118	1			○			4F	㈱山武	
	AL-30	空気清浄機	F750E301	天井埋込型 1800・/h	1125×670×390	遠隔スイッチ	2		2		0.152	1			○			4F	㈱山武	
	WM-1	排水中和装置	MIN-03	炭酸ガス式 屋外仕様 処理水量 1.0・	750×650×1660	炭酸ガスポンプ他	1		1		0.5	1			○			1F	三浦工業㈱	
	CT-1	冷却塔	SKB-150GS M2	クロスフロー、開放式、超低騒音型、冷却能力959.3kw	3700×3230×3605	トラップ他	1		1		5.5	2			○			4F	空研工業㈱	
		電気温水器	ES-20N	小型電気温水器(丸型)	328×599×461	排水トラップ	4		4		2	1						4F	㈱日本イミック	
		高圧温水洗浄機	AHC-55HC4	吐出量1900L/h 圧力 7.5MPa	1156×836×1480	ストップガン他	1		1		5.5	1			○			1F	有光工業㈱	
	HE-1	熱交換器		熱交換量 625.1kw	φ 398×L1050	架台、逃し弁、減圧弁他	1		1									1F	森松工業㈱	
	TE-1	膨張タンク		SUS444 700L	1000×1000×600	架台、トラップ、マンホール他	1		1									1F	森松工業㈱	
	TW-1	生活用水受水槽	2分割、保温付	SUS444 34000L	4000×4000×2500	架台、トラップ、マンホール他	1		1								○	1F	森松工業㈱	
	TWH-1	生活用水高置水槽	2分割、保温付	SUS444 23000L	3000×4000×2500	架台、トラップ、マンホール他	1		1								○	RF	森松工業㈱	
	TVW-1	貯湯槽（給湯温水タンク）	立型	SUS444 7300L	φ 2000×H2100	逃し弁、マンホール他	1		1								○	1F	森松工業㈱	
	THW-1	還水槽（還水タンク）		SUS444 3000L	1500×2000×1500	トラップ、マンホール他	1		1								○	1F	森松工業㈱	
	TE-1	給湯用膨張タンク	EX-300LS	ダイヤフラム式密閉式 300L	φ 600×H1214		1		1								○	1F	日立機材㈱	
	HCHR-1	冷温水ヘッダー	HCHR-1		φ 300×H1750	架台	1		1								○	1F	㈱ボイラーセンター	
	TO-1	灯油タンク	鋼板製 地下式	地下タンク式 10000L	φ 1600×L5200	タンク室、検知管、マンホール、給油口他	1		1						○			1F	㈱ボイラーセンター	
	TOS-1	灯油サビスタック（予備ボイラーサビスタック）	立型	SUS304 300L	600×650×850	架台、トラップ他	1		1		12.1	1						1F	㈱ボイラーセンター	
	HSS-1	蒸気ヘッダー	鋼管製		φ 125×L2000		1		1								○	1F	㈱ボイラーセンター	
		煙突	鋼管製		φ 500×L18825	架台、ズンカサ	1		1									1F	㈱ボイラーセンター	
	BS-1	予備ボイラー	SI 2000 SLK	多管式貫流ボイラー	1330×2505×2455	ユニット一式	1		1						○			1F	三浦工業㈱	
		LPGガス集合装置	集合式		—		1		1									1F	伊藤工業㈱	
		ガスコンロ	PA-3300BEF	2ログリル付テーブルコンロ	720×520×200	ガス警報器他	5		5									4F	㈱パロマ	
	35	スプリンクラーヘッド	GQH-M72	閉鎖式(高感度)	φ 53		##		##									4F	ホーチキ㈱	
		スプリンクラーヘッド	DQU 72	閉鎖式(高感度)	φ 38		85		85									4F	ホーチキ㈱	
	WS-1	硬水軟化装置	全自動型	処理水量 2.4・/h	φ 600×H1200	炭酸ガスポンプ他	1		1		0.35	1						1F	三浦工業㈱	
		屋内補助散水栓箱	HB-4	易操作型	750×230×1250	ノズル、ホース	1		1									B1F	㈱立売堀製作所	
		屋内消火栓格納箱	HB-1B	1号消火栓	760×200×1400	ノズル、ホース	2		2									4F	㈱立売堀製作所	
		屋内消火栓格納箱	HB-1AS	1号消火栓(消火栓内蔵型)	1060×200×1400	ノズル、ホース、消火器	7		7									4F	㈱立売堀製作所	
		屋内消火栓格納箱	HB-1BS	1号消火栓(消火栓内蔵型)	1060×200×1400	ノズル、ホース、消火器	14		14									4F	㈱立売堀製作所	
		屋外消火栓格納箱	HB-20	屋外仕様	900×250×1500	ノズル、ホース	6		6									4F	㈱立売堀製作所	
		送水口	送A-022	最高使用圧力 2.0MPa	400×350×160		1		1									4F	㈱立売堀製作所	
		消火用補給水槽	FTU-200W	屋外据付式	580×580×800		1		1									RF	ホーコス㈱	
		消火器	SP-10X	ABC粉末消火器10型	φ 120×455	格納箱、ファイヤーベース	76		76									4F	㈱初田製作所	
		消火器	DP-50	ABC粉末消火器50型	φ 220×940	車載式	1		1									2F	㈱初田製作所	
		防火水槽	TR-40	地下式 貯水量40畝	8300×2400×3200	マンホール、トラップ、ボールタップ	1		1									屋外	ランデス㈱	
		中央管制装置	NET 20 EV	システム一式	496×491×520	パソコンデスク、プリンター他	1		1									2F	㈱山武	
	PCD-1	冷却水ポンプ	125×100FS4L630	吐出量 2500L/min 全揚程 41m	1490×600×730	防振架台、連成計、圧力計他	1	1	2		30	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PCH-1	冷温水ポンプ	80×65FS4K615	吐出量 1280L/min 全揚程 40m	1170×518×610	防振架台、連成計、圧力計他	1	1	2		15	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PO-1	灯油移送ポンプ	12GPA6.2	吐出量 5L/min 全揚程 10m	395×160×250	連成計、圧力計他	1	1	2		0.2	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PO-2	発電機灯油移送ポンプ	12GPA6.2	吐出量 3L/min 全揚程 10m	395×160×250	連成計、圧力計他	1	1	2		0.2	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PW-1	生活用水ポンプ（生活用水揚水ポンプ）	80MCS267.5	吐出量 600L/min 全揚程 28m	1143×250×485	防振架台	1	1	2		7.5	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PU-1	生活用水供給ポンプ（生活用水供給ポンプ）	25BIPMD6.4A	吐出量 100L/min 全揚程 12m	720×950×355	防振架台、圧力タンク他	1		1		0.4	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PU-2	場内散水用ポンプ	32BIPMD61.1A	吐出量 100L/min 全揚程 30m	720×450×355	防振架台、圧力タンク他	1		1		1.1	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PHW-1	給湯温水循環ポンプ	32LPD6.75A	吐出量 40L/min 全揚程 20m	280×296×409		1	1	2		0.75	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PD-1	生活用水排水ポンプ（生活排水放流ポンプ）	50DSA61.5	吐出量 200L/min 全揚程 15m	266×207×530		1	1	2		1.5	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	PSD-1	還水ポンプ	50×40FSS4J63.7	吐出量 100L/min 全揚程 30m	850×400×455	防振架台	1	1	2		3.7	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	P-1	屋外消火栓ポンプ	100MSFU2615	吐出量 800L/min 全揚程 61m	1430×830×1961	ユニット一式	1		1		15	1			○			B1F	荏原テクノサーブ㈱	

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数				動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備	合計	備考	kW	台/基	備考							
建築機械	P-2	屋内消火栓ポンプ	65MSFU5611F	吐出力 300L/min 全揚程 85m	1350×830×1791	ユニット一式	1	1			11	1			○			B1F	荏原テクノサーブ(株)	
	P-3	スポンジポンプ	100MSFP2615	吐出力 720L/min 全揚程 62m	1870×830×1961	ユニット一式	1	1			15	1			○			B1F	荏原テクノサーブ(株)	
	HEC-2	ロスナイ 天吊カセット型マイコンタイプ	LGH-35CM2	能力 100・/h × 150MPa	1357×517×430	リモコンスイッチ	2	2			0.14	1			○			1F	三菱電機(株)	
	HEC-3	ロスナイ 天吊カセット型マイコンタイプ	LGH-35CM2	能力 150・/h × 150MPa	1357×517×430	リモコンスイッチ	3	3			0.19	1			○			各所	三菱電機(株)	2F 1台 3F 2台
	HEC-4	ロスナイ 天吊カセット型マイコンタイプ	LGH-50CM2	能力 200・/h × 150MPa	1605×517×430	リモコンスイッチ	4	4			0.19	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 2台 2F 1台 3F 1台
	HEC-5	ロスナイ 天吊カセット型マイコンタイプ	LGH-50CM2	能力 250・/h × 150MPa	1605×517×430	リモコンスイッチ	3	3			0.25	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 1台 2F 1台 4F 1台
	HEC-6	ロスナイ 天吊カセット型マイコンタイプ	LGH-50CM2	能力 300・/h × 150MPa	1605×517×430	リモコンスイッチ	1	1			0.25	1			○			4F	三菱電機(株)	
	HEC-8	ロスナイ 天吊カセット型マイコンタイプ	LGH-50CM2	能力 400・/h × 150MPa	1605×517×430	リモコンスイッチ	1	1			0.25	1			○			2F	三菱電機(株)	
	HEI-5	ロスナイ 天吊埋込型	LGH-50RM2	能力 250・/h × 150MPa	1016×888×317	リモコンスイッチ	1	1			0.18	1			○			3F	三菱電機(株)	
	HEI-9	ロスナイ 天吊埋込型	LGH-65RM2	能力 450・/h × 150MPa	954×908×388	リモコンスイッチ	1	1			0.23	1			○			3F	三菱電機(株)	
	HEI-10	ロスナイ 天吊埋込型	LGH-65RM2	能力 500・/h × 150MPa	954×908×388	リモコンスイッチ	1	1			0.41	1			○			3F	三菱電機(株)	
	HEI-12	ロスナイ 天吊埋込型	LGH-80RM2	能力 600・/h × 150MPa	1004×1164×398	リモコンスイッチ	2	2			0.41	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 1台 3F 1台
	HEI-14	ロスナイ 天吊埋込型	LGH-80RM2	能力 700・/h × 150MPa	1004×1164×398	リモコンスイッチ	1	1			0.57	1			○			3F	三菱電機(株)	
	HEI-17	ロスナイ 天吊埋込型	LGH-100RM2-60	能力 850・/h × 150MPa	1231×1164×398	リモコンスイッチ	1	1			0.6	1			○			2F	三菱電機(株)	
	HEI-20	ロスナイ 天吊埋込型	LGH-100RM2-60	能力 1000・/h × 150MPa	1231×1164×398	リモコンスイッチ	4	4			0.64	1			○			各所	三菱電機(株)	2F 1台 3F 3台
	V-2	ダクト用換気扇 インテリア格子タイプ	VD-15ZXP4-C	能力 100・/h × 100MPa	335×335×222		2	2			0.03	1			○			1F	三菱電機(株)	
	V-3	ダクト用換気扇 インテリア格子タイプ	VD-18ZXP4-C	能力 150・/h × 100MPa	380×380×263		5	5			0.04	1			○			各所	三菱電機(株)	2F 4台 屋外 1台
	V-4	ダクト用換気扇 インテリア格子タイプ	VD-18ZXP4-C	能力 200・/h × 100MPa	380×380×263		12	12			0.04	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 1台 2F 6台 3F 4台 屋外 1台
	V-5	ダクト用換気扇 インテリア格子タイプ	VD-20ZX4-C	能力 250・/h × 100MPa	380×380×263		5	5			0.05	1			○			各所	三菱電機(株)	2F 1台 3F 4台
	V-6	ダクト用換気扇 インテリア格子タイプ	VD-20ZXP4-C	能力 300・/h × 100MPa	380×380×263		7	7			0.07	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 1台 2F 4台 3F 1台 屋外 1台
	VE-1	有圧換気扇	EF-25ATB	能力 500・/h × 50MPa	370×370×165	FD付 ウェザーカバー	2	2			0.04	1			○			B1F	三菱電機(株)	
	VE-2	有圧換気扇	EF-30BTB	能力 600・/h × 50MPa	420×420×173	FD付 ウェザーカバー	1	1			0.08	1			○			2F	三菱電機(株)	
	VE-3	有圧換気扇	EF-30BTB	能力 700・/h × 50MPa	420×420×173	FD付 ウェザーカバー	3	3			0.08	1			○			各所	三菱電機(株)	B1F 1台 2F 1台 4F 1台
	V-2A	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-30SU	能力 100・/h × 150MPa	435×394×240		8	8			0.06	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 4台 2F 2台 3F 1台 PH 1台
	V-2A-1	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-50SU	能力 100・/h × 250MPa	575×494×270		1	1			0.1	1			○			3F	三菱電機(株)	
	V-4A	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-40SU	能力 200・/h × 150MPa	575×494×270		4	4			0.06	1			○			各所	三菱電機(株)	2F 1台 3F 1台 4F 1台 PH 1台
	V-5A	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-40SU	能力 250・/h × 150MPa	575×494×270		1	1			0.1	1			○			2F	三菱電機(株)	
	V-6A	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-50SU	能力 300・/h × 150MPa	575×494×270		1	1			0.1	1			○			1F	三菱電機(株)	
	V-7A	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-50SU	能力 350・/h × 150MPa	575×494×270		3	3			0.1	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 1台 2F 2台
	V-8A	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-50SU	能力 400・/h × 150MPa	575×494×270		3	3			0.1	1			○			各所	三菱電機(株)	1F 1台 4F 2台
	V-9A	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-50SU	能力 450・/h × 150MPa	575×494×270		2	2			0.1	1			○			2F	三菱電機(株)	
	FB-2	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-30SU	能力 100・/h × 150MPa	435×394×240		1	1			0.06	1						1F	三菱電機(株)	全熱交換機と連動
	FB-3	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-40SU	能力 150・/h × 150MPa	465×424×270		2	2			0.06	1						3F	三菱電機(株)	全熱交換機と連動
	FB-4	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-40SU	能力 200・/h × 150MPa	465×424×270		1	1			0.06	1						3F	三菱電機(株)	全熱交換機と連動
	FB-5	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-40SU	能力 250・/h × 150MPa	465×424×270		2	2			0.1	1						2F	三菱電機(株)	全熱交換機と連動
	FB-6	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ	BFS-50SU	能力 300・/h × 150MPa	575×494×270		2	2			0.1	1						4F	三菱電機(株)	全熱交換機と連動
	AC-1	エアカーテン	MK-5010T	能力 4250・/h 遮断高さ4m	1018×264×250		20	20			0.47	1			○			1F	三菱電機(株)	
		ウォータークーラー	WP-52AD1	自立型	390×382×1287		2	2			0.09 0.0018	1 1						各所	三菱電機(株)	2F 1台 3F 1台

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数				備考	動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備	合計	kW		台/基	備考								
建築機械	PAC-101	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ56BT	冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw	1245×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		1.7 0.02 0.038 0.0096 0.013	1 1 1 1 1			○				1F	ダイキン工業㈱	休憩室(1)
	PAC-102	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ80B	冷房能力8.0kw 暖房能力9.0kw	1430×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		2.2 0.04 0.055 0.0096 0.013	1 1 1 1 1			○			1F	ダイキン工業㈱	休憩室(2)	
	PAC-103	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向 (ツイン)	SMYGJ112BD	冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw	1245×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		3.0 0.02 0.075 0.065 0.0096 0.013	1 2 1 1 2 2			○			1F	ダイキン工業㈱	休憩室(3)	
	PAC-104	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ40BT	冷房能力4.0kw 暖房能力5.0kw	1245×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		1.3 0.02 0.038 0.0096 0.013	1 1 1 1 1			○			1F	ダイキン工業㈱	監視室(1)	
	PAC-105	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ40BT	冷房能力4.0kw 暖房能力5.0kw	1245×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		1.3 0.02 0.038 0.0096 0.013	1 1 1 1 1			○			1F	ダイキン工業㈱	監視室(2)	
	PAC-106	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向 (ツイン)	SMYGJ140BD	冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw	1430×680×350	リモコンスイッチ 室外機	1		1		3.75 0.03 0.075 0.065	1 1 1 1			○			1F	ダイキン工業㈱	工作室	
	PAC-107	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ63B	冷房能力6.3kw 暖房能力7.1kw	1430×680×350	リモコンスイッチ 室外機	1		1		1.9 0.03 0.045	1 1 1			○			1F	ダイキン工業㈱	洗浄室	
	PAC-201	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向 (ツイン)	SMYGJ112BD	冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw	1245×680×350	リモコンスイッチ 空気清浄ユニット 室外機	1		1		3.0 0.02 0.075 0.065 0.013	1 2 1 1 2			○			2F	ダイキン工業㈱	データログ室	
	PAC-202	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向 (ツイン)	SMYGJ280BD	冷房能力28.0kw 暖房能力31.5kw	1920×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		7.5 0.085 0.02 0.14 0.0096 0.017	1 2 1 1 2 2			○			2F	ダイキン工業㈱	中央操作室	
	PAC-203	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ80B	冷房能力8.0kw 暖房能力9.0kw	1430×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		2.2 0.04 0.055 0.0096 0.013	1 1 1 1 1			○			2F	ダイキン工業㈱	不燃ごみクレーン操作室	
	PAC-204	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ63B	冷房能力6.3kw 暖房能力7.1kw	1430×680×350	リモコンスイッチ 室外機	1		1		1.9 0.03 0.045	1 1 1			○			2F	ダイキン工業㈱	廊下(5)	
	PAC-205	空冷ヒートポンプパッケージ 天吊カセット2方向	SHYGJ63B	冷房能力6.3kw 暖房能力7.1kw	1430×680×350	リモコンスイッチ 加湿器 空気清浄ユニット 室外機	1		1		1.9 0.03 0.0045 0.013 0.0096	1 1 1 1 1			○			2F	ダイキン工業㈱	倉庫(2)	
	PAC-206	空冷パッケージ 天吊タイプ	SHJ40BT	冷房能力4.0kw	1100×600×188	リモコンスイッチ 室外機	1		1		1.3 0.02 0.038	1 1 1			○			2F	ダイキン工業㈱	不燃ごみクレーン用電気室	
	PAU-201	空冷パッケージ 背面吸込ダクト接続型	SRJ600PAK	冷房能力60.0kw	1810×720×1900	リモコンスイッチ フィルター 室外機	1		1		7.5 3.7	2 1			○			2F	ダイキン工業㈱	建築設備室(3)	
	SAC-1	スポットエアコン 外気処理タイプ	SXYMJ140KCF	冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw	1298×780×470	リモコンスイッチ 加湿器 室外機	1		1		3.5 0.38 0.16	1 1 1			○			2F	ダイキン工業㈱	不燃ごみホッパ	
	FCC-2	ファンコイルユニット	天吊カセット2方向	冷房能力1.92kw 暖房能力2.85kw 送風機360・/h	1030×525×450	気化式加湿器	2		2		0.042 0.01	1 1			○			3F	木村工機㈱		
	FCC-4	ファンコイルユニット	天吊カセット3方向	冷房能力3.50kw 暖房能力5.17kw 送風機660・/h	1270×525×450	気化式加湿器	4		4		0.069 0.01	1 1			○			3F	木村工機㈱		
	FCC-6	ファンコイルユニット	天吊カセット4方向	冷房能力5.03kw 暖房能力7.49kw 送風機990・/h	1480×525×450	気化式加湿器	21		21		0.088 0.01	1 1			○			各所	木村工機㈱	2F 12台 3F 7台 4F 2台	

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数			備考	動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備	合計		kW	台	備考							
建築機械	FCC-8	ファンコイルユニット	天吊カセット5方向	冷房能力6.63kw 暖房能力9.86kw 送風機1290・/h	1780×525×450	気化式加湿器	22	22			0.109 0.01	1 1			○			3F	木村工機㈱	
	FCC-2'	ファンコイルユニット	天吊カセット6方向	冷房能力1.92kw 暖房能力2.85kw 送風機360・/h	1030×525×450		6	6			0.042	1			○			各所	木村工機㈱	1F 1台 2F 5台
	FCC-3'	ファンコイルユニット	天吊カセット7方向	冷房能力2.63kw 暖房能力3.94kw 送風機510・/h	1120×525×450		9	9			0.044	1			○			各所	木村工機㈱	1F 1台 2F 5台 3F 3台
	FCC-4'	ファンコイルユニット	天吊カセット7方向	冷房能力3.50kw 暖房能力5.17kw 送風機660・/h	1270×525×450		10	10			0.069	1			○			各所	木村工機㈱	2F 4台 3F 6台
	FCC-6'	ファンコイルユニット	天吊カセット8方向	冷房能力5.03kw 暖房能力7.49kw 送風機990・/h	1480×525×450		25	25			0.088	1			○			各所	木村工機㈱	1F 3台 2F 12台 3F 8台 4F 2台
	FCC-8'	ファンコイルユニット	天吊カセット9方向	冷房能力6.63kw 暖房能力9.86kw 送風機1290・/h	1780×525×450		1	1			0.109	1			○			2F	木村工機㈱	
	FCI-50	ファンコイルユニット	天井隠蔽タイプ	冷房能力15.55kw 暖房能力22.71kw 送風機3000・/h	1460×1450×400	フィルターチャンパー 気化式加湿器	9	9			0.74 0.01	1 1			○			4F	木村工機㈱	
	FS-101	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	21/2SRM3	容量 5000㈬/h 圧力 300Pa	1245×700×950		1	1			1.5	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-102	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.35	容量 1160㈬/h 圧力 200Pa	391×334×360		1	1			0.35	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-103	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/4SMM36.1	容量 600㈬/h 圧力 200Pa	321×250×300		1	1			0.1	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-104	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.16	容量 800㈬/h 圧力 200Pa	391×334×360		1	1			0.16	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-105	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	21/2SRM3	容量 4700㈬/h 圧力 200Pa	1245×700×950		1	1			1.5	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-106	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	3SRM3	容量 12000㈬/h 圧力 300Pa	1480×820×1150		1	1			3.7	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-107	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	2SRM3	容量 3400㈬/h 圧力 200Pa	1030×600×800		1	1			0.75	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-108	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.2	容量 1100㈬/h 圧力 200Pa	391×334×360		1	1			0.2	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-109	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	3SRM3	容量 7600㈬/h 圧力 200Pa	1480×820×1150		1	1			1.5	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-110	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	3SRM3	容量 10600㈬/h 圧力 250Pa	1480×820×1150		1	1			3.7	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-111	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.35	容量 1200㈬/h 圧力 200Pa	391×334×360		1	1			0.35	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-112	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	3SRM3	容量 9300㈬/h 圧力 300Pa	1480×820×1150		1	1			3.7	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-201	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	11/2SRM3	容量 1900㈬/h 圧力 300Pa	700×475×460		1	1			0.75	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-202	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	11/2SRM3	容量 2400㈬/h 圧力 200Pa	760×475×470		1	1			0.75	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-203	給気ファン 消音BOX付ｼｮｯｺ型	3LFU6.15	容量 300㈬/h 圧力 200Pa	φ 540×1070×		1	1			0.15	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-204	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	11/2SRM3	容量 1500㈬/h 圧力 400Pa	700×475×460		1	1			0.75	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-205	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	3SRM3	容量 11400㈬/h 圧力 300Pa	1480×820×1150		1	1			3.7	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-206	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	41/2SRM3	容量 23000㈬/h 圧力 400Pa	1515×663×1361		1	1			7.5	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-207	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	3SRM3	容量 9800㈬/h 圧力 600Pa	1300×450×954		1	1			5.5	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-208	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	31/2SRM3	容量 11400㈬/h 圧力 500Pa	1550×950×1260		1	1			5.5	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-209	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	21/2SRM3	容量 7600㈬/h 圧力 400Pa	1245×700×950		1	1			3.7	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-211	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	1SRMU3	容量 800㈬/h 圧力 200Pa	650×690×430		1	1			0.4	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-212	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	1SRMU3	容量 600㈬/h 圧力 200Pa	650×690×430		1	1			0.2	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-213	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	31/2SRM3	容量 14600㈬/h 圧力 400Pa	1230×523×1070		1	1			5.5	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-214	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	41/2SRM3	容量 21400㈬/h 圧力 500Pa	1515×663×1361		1	1			11	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-215	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	11/2SRM3	容量 700㈬/h 圧力 200Pa	391×334×360		1	1			0.16	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-301	給気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	2SMM36.9	容量 2240㈬/h 圧力 300Pa	530×378×460		1	1			0.9	1			○			3F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-303	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	2SRM3	容量 9500㈬/h 圧力 400Pa	1480×820×1150		1	1			3.7	1			○			3F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-304	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	2SRM3	容量 12000㈬/h 圧力 300Pa	1480×820×1150		1	1			3.7	1			○			3F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-305	給気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	1SRM3	容量 450㈬/h 圧力 200Pa	560×415×386		1	1			0.2	1			○			3F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-306	給気ファン 消音BOX付ｼｮｯｺ型	1SRMU3	容量 600㈬/h 圧力 200Pa	650×690×430		1	1			0.2	1			○			3F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-402	排気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	21/2SRM3	容量 7300㈬/h 圧力 300Pa	1245×700×950		1	1			2.2	1			○			4F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-403	排気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	31/2SRM3	容量 11700㈬/h 圧力 300Pa	1480×820×1150		1	1			3.7	1			○			4F	荏原テクノサーブ㈱	
	FS-404	排気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.16	容量 700㈬/h 圧力 200Pa	391×334×360		1	1			0.16	1			○			4F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-101	排気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	2SRM3	容量 3300㈬/h 圧力 300Pa	1030×600×800		1	1			1.5	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-102	排気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.35	容量 1160㈬/h 圧力 300Pa	391×334×360		1	1			0.35	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-103	排気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.16	容量 600㈬/h 圧力 300Pa	391×334×360		1	1			0.16	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-104	排気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	11/2SRM3	容量 1650㈬/h 圧力 300Pa	700×475×501		1	1			0.4	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-105	排気ファン 片吸込ｼｮｯｺ天吊型	21/2SRM3	容量 4700㈬/h 圧力 200Pa	1245×700×950		1	1			1.5	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-106	排気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	13/4SMM36.6	容量 1790㈬/h 圧力 200Pa	460×344×400		1	1			0.6	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-107	排気ファン 消音BOX付ｼｮｯｺ型	1SRMU3	容量 560㈬/h 圧力 200Pa	650×690×430		1	1			0.2	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-108	排気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SMM36.2	容量 1100㈬/h 圧力 200Pa	391×334×360		1	1			0.2	1			○			1F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-201	排気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	2SMM36.9	容量 1900㈬/h 圧力 300Pa	530×378×460		1	1			0.9	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-202	排気ファン ﾐｼｮｯｺ天吊型	11/2SRM3	容量 2100㈬/h 圧力 300Pa	700×475×501		1	1			0.75	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	
	FE-203	排気ファン 消音BOX付ｼｮｯｺ型	1SRMU3	容量 500㈬/h 圧力 200Pa	650×690×430		1	1			0.2	1			○			2F	荏原テクノサーブ㈱	

機 器 リ ス ト

[illegible]

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数		備考	動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備		kW	台/基	備考							
低圧配電盤		電灯低圧主幹盤	鋼板製、自立型	ACB×1、MCCB×25	1200×2300×1500		1	1									2F	㈱徳山電気製作所	
		非常用建築動力低圧分岐盤	鋼板製、自立型	MCCB×9	900×2300×800		1	1							○		2F	㈱徳山電気製作所	
		非常用電灯低圧分岐盤	鋼板製、自立型	MCCB×16	900×2300×800		1	1							○		2F	㈱徳山電気製作所	
動力制御盤		BP-1	鋼板製、自立型	MCCB×2、ELCB×2	600×1000×300		1	1									B1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-1	鋼板製、自立型	MCCB×6、ELCB×17	1200×2300×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-2	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×8	800×2050×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-3	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×7	800×2050×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-4	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×10	800×2350×450		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-5	鋼板製、自立型	MCCB×2、ELCB×7	800×2050×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-6	鋼板製、自立型	MCCB×9、ELCB×20	2200×2350×500		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-7	鋼板製、自立型	MCCB×2、ELCB×4	600×1000×250		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1P-8	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×5	600×2050×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		2P-1	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×12	1200×2150×350		1	1									2F	㈱徳山電気製作所	
		2P-2	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×14	1200×2150×350		1	1									2F	㈱徳山電気製作所	
		2P-3	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×10	800×2050×300		1	1									2F	㈱徳山電気製作所	
		3P-1	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×4	800×2050×300		1	1									3F	㈱徳山電気製作所	
		3P-2	鋼板製、自立型	MCCB×2、ELCB×1	600×1000×250		1	1									3F	㈱徳山電気製作所	
		3P-3	鋼板製、自立型	MCCB×2、ELCB×3	600×1500×300		1	1									3F	㈱徳山電気製作所	
		4P-1	鋼板製、自立型	MCCB×4、ELCB×7	900×2350×300		1	1									4F	㈱徳山電気製作所	
		4P-2	鋼板製、自立型	MCCB×6、ELCB×7	900×2350×300		1	1									4F	㈱徳山電気製作所	
電灯分電盤		BL-1	鋼板製、自立型	MCCB×25、ELCB×13	1200×1850×300		1	1									B1F	㈱徳山電気製作所	
		1L-1	鋼板製、自立型	MCCB×28、ELCB×6	600×2350×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1L-2	鋼板製、自立型	MCCB×39、ELCB×8	1200×2050×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1L-3	鋼板製、自立型	MCCB×38、ELCB×10	1200×2050×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1L-4	鋼板製、自立型	MCCB×79、ELCB×15	1200×2350×450		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		1L-5	鋼板製、自立型	MCCB×60、ELCB×17	1200×2050×300		1	1									1F	㈱徳山電気製作所	
		2L-1	鋼板製、自立型	MCCB×42、ELCB×6	1200×2000×300		1	1									2F	㈱徳山電気製作所	
		2L-2	鋼板製、自立型	MCCB×71、ELCB×26	1800×2200×300		1	1									2F	㈱徳山電気製作所	
		2L-3	鋼板製、自立型	MCCB×74、ELCB×14	1800×2050×300		1	1			</								

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数		備考	動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備		kW	台	備考							
電話設備		接続装置（BS）	TC-101K BS-Fホンダイ(K)	RCR STD-28、ゾーン半径100m		取付金物一式	15	15									各所	国際電気㈱	
		コードレス電話機セット（PS）	TC-332SE S234PH-DS-PS(S)	RCR STD-28、連続通話7.5時間		充電器、ACアダプター	10	10									各所	国際電気㈱	
		多機能電話機	DTP-32D-1D	32回線表示、卓上型			8	8									各所	日本電気㈱	
		単独電話機	W20-34A	壁掛型			##	##									各所	日本電気㈱	
		防塵対応BOX	RT-100	防塵型	300×400×200	取付金物一式	36	36									各所	日東工業㈱	
		スピーカー	DT-100	屋内型			23	23									各所	パトライト㈱	
		電子リレー装置	DT-02	屋内型			23	23									各所	パトライト㈱	
		防爆用電話機	GKY-1305	Exd[id]IIBT5		取付金物一式	2	2									1F	沖電気工業㈱	
放送設備		非常・業務兼用ラック型放送装置	FS971/FA971	チャイム、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤ、マイク	1132×2000×435		1	1									2F	TOA㈱	
		壁掛型非常業務兼用遠隔操作器 10局	RM-976-10	10局用	460×380×84		1	1									2F	TOA㈱	
		PAアンプ 60W	TA-2060	60W	483×177×316		1	1									2F	TOA㈱	
		ステレオダブルカセットデッキ	FD-20	ステレオ式	483×147×326		1	1									2F	TOA㈱	
		呼出案内用マイクロホン	PM-660	単一指向性	150×100×215		1	1									2F	TOA㈱	
		スピーカー制御器	E-84S	非常放送切替用	162×115×132		1	1									2F	TOA㈱	
		ベージングホンスピーカー10W角形トランス付	SC-710M	10局用	222×179×234		65	65									各所	TOA㈱	
		木製壁掛用スピーカー 5W	BS-51SA	5W	290×214×150		1	1									3F	TOA㈱	
		木製壁掛用スピーカー 5W ATT付	BS-51ST-A	5W、ATT付	290×214×150		36	36									各所	TOA㈱	
		天井埋込型スピーカー 3W ATT付	CM-233T	3W、ATT付	230×174×106		72	72									各所	TOA㈱	
		天井埋込型スピーカー 3W	CM-233	3W	230×174×106		38	38									各所	TOA㈱	
		天井埋込型スピーカー用パネ 丸型	CP-237	3W	φ230		##	##									各所	TOA㈱	
		音量調節器 6W以下用	AT-063	音量5段階調整可能	108×45×51		37	37									各所	TOA㈱	
		3コ用プレート	WN7503	新金属性	120×70		37	37									各所	松下電工㈱	
テレビ共聴設備		安全増防爆型スピーカー	TP-M15D	15W	φ242×368		2	2									1F	TOA㈱	
	1	VHF12素子アンテナ	YAL12-AS	ステンレス製	L2940		1	1									RF	DXアンテナ㈱	
	2	UHF20素子アンテナ	YAL25-ULS	ステンレス製	L1590		1	1									RF	DXアンテナ㈱	
	3	AMアンテナ	YALH-R	ステンレス製	L3200		1	1									RF	DXアンテナ㈱	
	4	FMアンテナ	YAL5-FMS	ステンレス製	L1880		1	1									RF	DXアンテナ㈱	
	5	アンテナマスト	MP-360-40S	ステンレス製	L3640	取付金物一式	2	2									RF	DXアンテナ㈱	
	8	チャンネルワッチャー	HA-6N	10回線	333×546×100		1	1									RF	DXアンテナ㈱	
	9	AMブースター	AM-401		154×138×50		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	10	VHFブースター	RV-401	35dB形、屋内用	175×206×65		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	11	VHFブースター	V-4SEK-2	40dB形、屋内用	175×206×65		4	4									3F	DXアンテナ㈱	
	12	UV混合器	CVUM-77B		80×72×56		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	13	AM/TVミキサー	RMX-201		130×147×53		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	14	1分岐器	CSC-111N		56×52×20		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	15	2分岐器	CC-2B		56×52×20		4	4									3F	DXアンテナ㈱	
	16	4分岐器	CC-4B		56×74×20		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	17	2分配器	CD-2B		56×52×20		2	2									3F	DXアンテナ㈱	
	18	3分配器	CSD-73N		56×52×20		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	19	4分配器	CD-4B		56×74×20		1	1									3F	DXアンテナ㈱	
	20	直列エント	BCM-7-N		45×110×39		12	12									3F	DXアンテナ㈱	
	21	直列エント（端末）	BCM-7-RN		45×110×39		14	14									3F	DXアンテナ㈱	
	22	2分配器	WD-772W		63×53×25		2	2									3F	DXアンテナ㈱	
インターホン設備		トイレ呼出表示設備	CAN型	壁掛型、システム一式	380×250×90	呼出スイッチ他	1	1									3F	アイホン㈱	
		インターホン設備																	
		モタ付親機2・3型（JEMA）	MY-2CD/A	壁掛型	195×230×69		1	1									3F	アイホン㈱	
		パンチルトカメラ付玄関子機	MK-DAC	屋外露出型	98×130×48		1	1									1F	アイホン㈱	
		玄関子機	IF-DA	屋外露出型	98×130×29		1	1									1F	アイホン㈱	
		インターホン6局用親機	TD-6H/B	60局用	100×210×73		6	6									各所	アイホン㈱	
		インターホン収納箱	OPO440-20	防塵型、強化ガラス付	400×400×200		3	3									1F	アイホン㈱	
時計設備		パトライト・アラーム付	DT-02	屋内型	φ140×260	押しボタン他	3	3									1F	アイホン㈱	
		親時計	KM-51TCR-4P	水晶発振式、周差±0.7sec	420×354×105		1	1									3F	T.I.C-CITIZEN	
		子時計	J-4023	銅板製	310φ		39	39									各所	T.I.C-CITIZEN	
		子時計	JJ-6002r	黄銅製	300φ		1	1									1F	T.I.C-CITIZEN	
		子時計	KF-7204r	化粧銅板製	350×300		3	3									各所	T.I.C-CITIZEN	
		子時計	JF-7001A	銅板製	700φ		3	3									各所	T.I.C-CITIZEN	
	1	GR型受信機	FCRG094MA-J3A-1020AD	アナログ式、蓄電池式、自動試験機能付き、自立型	600×1440×300		1	1									3F	能美防災㈱	
	2	メッセージ表示器	FIR019-H-22	壁掛型	250×380×100		2	2									各所	能美防災㈱	

機 器 リ ス ト

設備名	アイテム番号	機器名	形式	仕様	外形寸法	付属品	設置台数				動力			ユーティリティ	現場制御盤	非常用発電機	保温	場所	メーカー	備考
							常用	予備	合計	備考	kW	台	備考							
自動火災報知設備	3	機器収納箱	FWW156-RBV-S2	P型1級、埋込形	215×410×75		7	7										2F	能美防災㈱	
		機器収納箱	消火栓組込型	P型1級、埋込形	215×410×75		24	24										2F	能美防災㈱	
		機器収納箱	屋外消火栓組込型	P型1級、埋込形	215×410×75		6	6										2F	能美防災㈱	
	4	発信器	FMB153-W	防滴型	φ140		31	31										2F	能美防災㈱	
	5	表示灯	FLP055D	普通型	φ92		31	31										2F	能美防災㈱	
		表示灯	FLP055D-W	防滴型	φ92		6	6										2F	能美防災㈱	
	6	起動押しボタン	FMH017-A24	ノンブロック式	74×124×55		6	6										2F	能美防災㈱	
	7	中継器盤	FXR015A-7	壁掛型	450×1000×125		4	4										2F	能美防災㈱	
	8	中継器	FRR028-S	据置型	172×82×32		11	11										2F	能美防災㈱	
		中継器	FRR028-G	据置型	172×82×32		2	2										2F	能美防災㈱	
		中継器	FRR028-F	ベース取付型	φ45×29		84	84										2F	能美防災㈱	
	9	終端器	FZE016	接続型	17×112×4		84	84										2F	能美防災㈱	
	10	差動分布型感知器収納箱	FXT013-D1-2	鋼板製、埋込型	215×410×60		6	6										2F	能美防災㈱	
		差動分布型感知器収納箱	FXT013-D2-2	鋼板製、埋込型	215×410×60		9	9										2F	能美防災㈱	
		差動分布型感知器収納箱	FXT013-D3-2	鋼板製、埋込型	215×410×60		8	8										2F	能美防災㈱	
	11	SSパイプ	SSP	塩化ビニル被覆型	φ2		51	51										2F	能美防災㈱	
	12	光電式ホツト型感知器	FDK038-X	DC24 200mA	φ99×46		37	37										2F	能美防災㈱	
		光電式ホツト型煙感知器	FDK229	DC24 100mA	φ99×46		41	41										2F	能美防災㈱	
		差動式ホツト型熱感知器	FDP219A	DC30 75mA	φ99×47		##	##										2F	能美防災㈱	
		差動式分布型熱感知器	FDT213	DC30 75mA	90×140×116		48	48										2F	能美防災㈱	
		定温式ホツト型熱感知器	FDL918-W-65	DC30 75mA	φ99×43		49	49										2F	能美防災㈱	
		定温式ホツト型熱感知器	FDL118-W-75	DC30 75mA	φ99×43		18	18										2F	能美防災㈱	
		定温式ホツト型熱感知器	FDL120-E-70	DC30 100mA	120×120×152		6	6										2F	能美防災㈱	
		自動閉鎖装置	SLD059	防火戸用、ラッチ式	150×150×40		10	10										2F	能美防災㈱	
		ガス漏れ検知器	KP-35B	LPガス用	110×110×49		5	5										2F	能美防災㈱	
	13	リレー盤		鋼板製、壁掛型	500×900×160		1	1										2F	能美防災㈱	
避雷針設備		避雷突針	建設省 LR-1	SUS316	L400×φ18	取付金物一式	1	1										RF	大阪避雷針工業㈱	
		端子ボックス	建設省 TB-AS1	黄銅製、露出型	200×400×45	取付金物一式	8	8										1F	大阪避雷針工業㈱	
		接地銅板	8631	銅製	900×900×1.5t		8	8										1F	大阪避雷針工業㈱	
		アース棒	8702-8704-8705	銅被覆製	φ14×L75～1500		4	4										1F	大阪避雷針工業㈱	
エレベーター設備	EV-1	エレベーター1号機	可変電圧可変周波数制御方式	乗用、積載重量:1000kg	かご内法 1600×1500 出入口 900×2100	制御盤、他	1	1			7.5	1				○		各所	三菱電機㈱	
	EV-2	エレベーター2号機	可変電圧可変周波数制御方式	乗用、積載重量:900kg	かご内法 1600×1350 出入口 900×2100	制御盤、他	1	1			7.5	1				○		各所	三菱電機㈱	
	EV-3	エレベーター3号機	交流歯車式	荷物用、積載重量:1000kg	かご内法 1700×2300 出入口 1400×2100	制御盤、他	1	1			7.5	1				○		各所	三菱電機㈱	