

見積参考資料【別紙1】

第 1 号内訳書 管更生工法（内径800mm以上）

第 2 号内訳書 管路施設耐震設計 レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動

管路延長補正率(a) =

設計条件補正率(b) =

工区数補正率(d) =

総補正率 = 1 × (a) × (b) + (d) =

小数第3位（小数第4位四捨五入）

職種 単価		主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		直接人件費
作 業 内 容		円	円	円	円	円	円	円		
調 査	資 料 収 集	人	人	人	人	人	人	人		
	既設管調査									
	現場環境調査									
設 計 計 画										
各 種 計 算										
設 計 図 作 成										
数 量 計 算										
照 査										
合 計 員 数										
補 正 員 数										
直 接 人 件 費										

合計員数 × 総補正率
小数第3位（小数第4位四捨五入）

小数点以下切捨

各直接人件費の合計

見積参考資料【別紙2】

項目	設計・調査条件		
業務委託名	令和8年度幹線管きょ耐震改築詳細設計業務委託（その3）		
工期	令和	年	月 日 ～ 令和 9 年 3 月 31 日
場所	岡山市北区駅元町地内ほか		
管路施設実施設計業務（管更生工法）			
管径・延長	円形管（内径800mm以上）		L= 1573 m
報告書作成	有		
設計協議	中間打合せ3回		
耐震設計	レベル1及び2地震動		
設計条件補正	+10%		
地盤条件補正	無		
計画工区数	3工区		
その他補正	無		
管路調査業務			
管内潜行目視調査			
報告書作成工			
安全費	交通誘導員B（昼間）	N=	8 人
備考	・ 下水道用設計標準歩掛表 令和7年度－第3巻 設計委託－		
	・ 下水道管路管理積算資料 －2023－		